

Znak: RRG.6220.1.11.2025.MO

**DECYZJA Nr 1/2025**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 572 ze zm.), zwanej dalej w *k.p.a.*, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej w *ustawą o oś*, a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret piąte rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – EUROPOL Grzegorz Jędrzejewski 96-116 Dębowa Góra 23 reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Grażynę Porwańską ( adres do korespondencji: ATMO PROJEKT , ul. Gdańska 91/93, 93-613 Łódź) z dnia 30 grudnia 2024r. ( data wpływu do urzędu 31.12.2024r. ) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **Eksploatacji złoża „Paplin IV” na dz. ewid. nr 389 obręb Paplin, gm. Kowiesy powiat skierniewicki** a także uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach,

**orzekam w następujący sposób:**

- I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Eksploatacji złoża „Paplin IV” na dz. ewid. nr 389 obręb Paplin, gm. Kowiesy powiat skierniewicki „**
- II. **Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
  1. **Wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego ( piasków skaleniuowo-kwarcowych ) ze złoża „Paplin IV” o powierzchni ok. 4,47 ha należy prowadzić sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym, dwoma lub trzema piętrami wydobywczymi (z podziałem na ewentualne podpiętra), z warstwy suchej i zawodnionej, wyrobiskiem typu wgłębnego do spągu warstwy złożowej, tj. rzędnych z zakresu 149,50 – 151,40 m n.p.m., bez użycia materiałów wybuchowych. Wydobywać maksymalnie do 450 000 Mg kopaliny rocznie.**
  2. **Prowadzenie prac przygotowawczych i eksploatacja kopaliny odbywać się powinno pod nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje.**
  3. **Eksploatację złoża prowadzić w sposób zgodny z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz. U z 2024r. poz. 1290)**
  4. **Granice złoża należy zaprojektować z zachowaniem pasów ochronnych o szerokości co najmniej 10 m względem dróg oraz obszarów zadrzewionych oraz co najmniej 6 m od gruntów należących do osób i podmiotów trzecich, lub ewentualnie mniejszych w przypadku uzyskania zgody władających poszczególnymi terenami.**
  5. **Prace w obrębie złoża zaprojektować w sposób zapewniający jednoczesną pracę nie więcej niż dwóch maszyn eksploatacyjnych tj. koparki, koparko-ładowarki, spycharki lub mobilnego przesiewacza jednocześnie.**

6. Pionowy zasięg eksploatacji winien podlegać systematycznej kontroli mierniczej szczególnie w rejonie skarp wyrobiska eksploatacyjnego, tak aby nie doszło do naruszenia stateczności skarp nadkładu i skarp w wyrobisku górniczym.
7. Zapewnić sprawną organizację transportu wydobytego surowca w tym zwłaszcza zachować częstotliwość natężenia ilości pojazdów wyjeżdżających z terenu przedsięwzięcia nieprzekraczającą 30 pojazdów samowyladowczych w czasie pracy zakładu, tj. maksymalnie 8 godzin/zmiana. Obsługę komunikacyjną należy realizować wyjazdem na drogę publiczną zlokalizowaną od strony wschodniej. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną wyjazdem na drogę publiczną zlokalizowaną od strony północno-zachodniej. **Obsługę komunikacyjną należy realizować w uzgodnieniu oraz na warunkach właściwego zarządcy drogi.**
8. Przed przystąpieniem do wydobywania kopaliny, tj. na etapie udostępniania złoża w momencie kiedy front robót zbliży się do zabudowy podlegającej ochronie akustycznej znajdującej się od strony północnej względem przedmiotowego złoża należy wykonać zwałowiska nadkładu pełniące rolę ekranów akustycznych i tak odpowiednio od strony północno-wschodniej: wał 1 – o długości co najmniej 50 m przy granicy z dz. 371/4 oraz wał 2 – o długości co najmniej 100 m przy granicy z dz. 399/2 oraz wysokości nie mniejszej niż 3,0 m każdego z tych wałów.
9. Eksploatację złoża prowadzić w sposób zgodny z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U z 2024r. poz. 1290)
10. Podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
11. Wszystkie roboty ziemne i transportowe z użyciem ciężkiego sprzętu (koparki, koparko-ladowarki, spycharki, mobilnego przesiewacza i środków transportu) prowadzić jedynie w porze dziennej, tj. w godzinach 6<sup>00</sup> – 22<sup>00</sup>.
12. Tankowanie maszyn pracujących w obrębie zakładu górniczego należy prowadzić na terenie szczelnym i utwardzonym. Wszelkie naprawy sprzętu wydobywczego prowadzić poza terenem złoża.
13. W sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji; teren inwestycji wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw
14. Wszystkie maszyny poddawać okresowym przeglądom i konserwacji.
15. Nakład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych; warstwę nadkładu magazynować w hałdach w obrębie terenu i obszaru górniczego w wałach okalających wyrobisko, a następnie wykorzystać do rekultywacji złoża.
16. Eksploatację złoża prowadzić bez konieczności odwadniania.
17. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać przez infiltrację w głąb wyrobiska bez ryzyka odprowadzenia ich na teren działek sąsiadujących.
18. Wodę do celów socjalnych dowozić w pojemnikach, bańkach lub cysternach;
19. Zaplecze socjalno-bytowe zorganizować w oparciu o tymczasowy kontener socjalny i/lub toaletę przenośną (np. typu TOI-TOI), obiekty te wyposażać w bezodpływowe zbiorniki ścieków; zbiorniki te opróżniać w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę, która odwozić będzie ścieki do oczyszczalni ścieków (nie dopuścić do przepełniania zbiorników).
20. Odpady magazynować w wydzielonym, utwardzonym miejscu, odpowiednio oznaczonym, w szczelnym i zamkniętym pojemniku lub kontenerach, w sposób selektywny, zabezpieczający odpady przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych oraz przedostaniem się do środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom niezwłocznie po ich wytworzeniu.

21. Wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewania do niego ścieków;
22. W celu minimalizacji potencjalnych oddziaływań na przyrodę ożywioną zdejmowanie nadkładu zalegającego nad złożem oraz wycinkę drzew należy prowadzić jedynie poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 15 października do końca lutego, lub w pozostałych terminach pod nadzorem przyrodnika (ornitologa), który potwierdzi brak lęgów na danym terenie, lecz w terminie nie późniejszym niż pięć dni po przeprowadzeniu wizji ornitologicznej. Obowiązek prowadzenia takich działań dotyczy także wznowienia prac w ociosach (ścianach wyrobisk).
23. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków lub miejsc rozrodu chronionych gatunków płazów, gadów, ssaków lub stwierdzenia pojawienia się innych chronionych organizmów, prace mogą zostać zmodyfikowane poprzez: wstrzymanie okresowe, przejście z pracami na inny odcinek wydobywania lub przeniesienie osobników okazów (w tym przypadku należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną).
24. Wycinkę drzew należy ograniczyć do niezbędnego minimum, tj. usunąć nie więcej niż 13 szt. drzew gatunków: klon pospolity (7 egz.), klon jawor (1 egz.), robinia akacjowa 3 egz.), dąb szypułkowy (1 egz.) oraz wierzba sp. (1 egz.) oraz niskopiennego sadu jabłoniowego w wieku 20 lat z powierzchni ok. 3,7 ha.
25. Wykonać nasadzenia zastępcze w ilości co najmniej 34 szt. drzew liściastych gatunków rodzimych, przystosowanych do lokalnych warunków siedliskowych wraz z dobrze wykształconym systemem korzeniowym i koroną. Sadzonki nie mogą być pokaleczone oraz posiadać oznak chorobowych. Nasadzenia należy przeprowadzić z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień. Posadzone drzewa należy opalikować, a przyziemną część pnia zabezpieczyć przed uszkodzeniami wynikającymi z wykaszania terenu.
26. Wyrobisko poeksploatacyjne należy zrekułtywować w proponowanym kierunku rolnym z zachowaniem zbiornika wodnego w dnie wyrobiska. Rekułtywację wyrobiska poeksploatacyjnego należy prowadzić sukcesywnie, przystępując do niej od strony wyeksploatowanej części złoża. Podczas prowadzenia rekułtywacji, w tym ewentualnego częściowego wypłykania wyrobiska masami ziemnymi pochodzącymi z nadkładu i ewentualnie przerostów skały płonnej występujących w złożu, należy przewidzieć działania takie jak: złagodzenie nachylenia skarp, wyrównanie i wyprofilowanie skarp, obsadzenie/obsianie ich roślinnością stabilizującą nachylone powierzchnie. Zabiegi te należy prowadzić po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, które określą: stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów; osobę zobowiązaną do rekułtywacji gruntów; kierunek i termin wykonania rekułtywacji gruntów czy też uznanie rekułtywacji za zakończoną.

### **III. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.**

#### **Uzasadnienie**

W dniu 31 grudnia 2024r. do Wójta Gminy Kowiesy wpłynął wniosek inwestora: EUROPOL Grzegorz Jędrzejewski 96-116 Dębowa Góra 23 reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Grażynę Porwańską ( adres do korespondencji: ATMO PROJEKT , ul. Gdańska 91/93, 93-613 Łódź) z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji złoża „Paplin IV” na dz. ewid. nr 389 obręb Paplin, gm. Kowiesy powiat skierniewicki.

Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz wymagane prawem załączniki.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania administracyjnego jest Wójt Gminy Kowiesy, zaś organami opiniującymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach.

Wójt Gminy Kowiesy pismem znak: RRG.6220.1.3.2025.MO z dnia 07.01.2025r. zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania oraz wystąpieniu do organów współdziałających.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Paplin.

Pismem znak: RRG.6220.1.1.2025.MO z dnia 07.01.2025r. Wójt Gminy Kowiesy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, o czym powiadomiono strony postępowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach pismem z dnia 20 stycznia 2025r. znak: ZNS.90281.1.1.2025.MK. zwrócił się do Wójta Gminy Kowiesy o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie : Przedstawienia oceny wpływu eksploatacji złoża „Paplin IV” na obniżenie poziomu wód podziemnych wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w odległości ok. 15 m na północny wschód od granic rozpatrywanego złoża w miejscowości Paplin. Następnie Wójt Gminy Kowiesy w trybie art. 50 §1 kpa pismem z dnia 22.01.2025r. znak: RRG. 6220.1.5. 2025.MO wystąpił do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie. W dniu 04.02.2025r. do organu wpłynęły wyjaśnienia złożone przez inwestora w ww. kwestii, które to zostały następnie przesłane do PPIS w Skierniewicach ( pismo z dnia 05.02.2025r. znak: RRG. 6220.1.8.2025.MO )

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach pismem z dnia 12 lutego 2025r. znak: ZNS.90281.1.1.2025.MK. wyraził opinię, iż odstępuje od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. ( data wpływu do urzędu 17.02.2025r. doręczenie elektroniczne)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 27 stycznia 2025r. znak: WOOŚ.4220.19.2025.PTa wezwał do uzupełnienia KIP – zakres uzupełnienia zawarto w 15 punktach. Wójt Gminy Kowiesy pismem znak: RRG.6220.1.7.2025.MO z dnia 28.01.2025 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia o punkty wskazane w piśmie RDOŚ. Wnioskodawca w dniu 14.03.2025r. przedłożył uzupełnienie do KIP przedsięwzięcia z uwzględnieniem wszystkich kwestii wymagających wyjaśnienia lub uszczegółowienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2025r. znak: WOOŚ.4220.19.2025.PTa.3 wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia **nie istnieje potrzeba** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych, zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu pismem znak: WL.ZZŚ.4901.6.2025.KS dnia 14 lutego 2025r. (data wpływu do urzędu 18-02-2025r.) wezwał Wójta Gminy Kowiesy do uzupełnienia wystąpienia z dnia 7 stycznia 2025r. znak: RRG.6220.1.1.2025.MO – zakres uzupełnienia zawarto w 8 punktach. Następnie Wójt Gminy Kowiesy w trybie art. 50 § 1 kpa pismem z dnia 04.03.2025r. znak: RRG. 6220.1.9.2025.MO wystąpił do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie. W dniu 14.03.2025r. do organu wpłynęły wyjaśnienia złożone przez inwestora w ww. kwestii, które to zostały następnie przesłane do

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu( pismo z dnia 18.04.2025r. znak: RRG. 6220.1.12.20205.MO ).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu pismem znak: WL.ZZŚ.4901.6.2025.KS.2 dnia 7 maja 2025r. (data wpływu do urzędu 13.05.2025r.) wyraziło opinię , że dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploracji złoża „Paplin IV” na dz. ewid. nr 389 obręb Paplin, gm. Kowiesy powiat skierniewicki „ **nie istnieje** potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Kowiesy zbadał, jaki jest rodzaj i skala przedsięwzięcia, lokalizacja, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie wystąpią na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret piąte tj.:

- „*wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:*

*a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego : (...)*

*– w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm. )*

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839).zmienionego rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dla którego sporządzenie oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko (w formie raportu) może być wymagane.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiałów dotyczących obszaru pozostającego w zasięgu oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego a także biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących oraz uwzględniając łącznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Kowiesy uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały wskazane poniżej argumenty wynikające z uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kopaliny (piasku skałeniowo-kwarcowego), średnioziarnistego z domieszką żwirów ze złoża kruszywa naturalnego „Paplin IV”, udokumentowanego na działce nr ewid. 389 obręb Paplin, gmina Kowiesy. Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi ok. 4,47 ha. Szacuje się roczne wydobycie do ok. 450 000Mg. Czas eksploatacji przewiduje się na ok. 20 lat. Powierzchnię działki objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowią grunty rolne ( zabudowane i sady)o łącznej powierzchni 5,02 ha i jest określona w ewidencji gruntów jako grunty rolne pod sadami S-R IVa, IVb, V (4,86 ha) klasy bonitacyjnej oraz grunty pod budynkami Br-R IVb (0,16 ha) klasy bonitacyjnej. Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowego złoża to rolnicza przestrzeń produkcyjna (głównie grunty orne IV a, IV b i V klasy bonitacyjnej), rozproszona zabudowa wsi Paplin czy wyrobisko poeksploatacyjne.

Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości ok. 10 m względem działki objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Złoże kruszywa naturalnego „Paplin IV” zostało udokumentowane w ilości ok. 1 450 036 Mg. „*Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego Paplin IV w kat. C<sub>1</sub>...*” . została zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2023 r., znak: GKIII.7427.2.5.2023.AW. W obrębie osadów czwartorzędowych na terenie złoża „Paplin IV” pierwszy, przypowierzchniowy poziom o zwierciadle swobodnym, stwierdzony we wszystkich otworach badawczych, występuje na głębokości od 15,5 do 22,0 m, tj. na rzędnej średnio 152,6 m n.p.m. Seria złożowa w otworach osiąga

miąższość od 16,7 m do 23,0 m, średnio 18,7 m. W żadnym z otworów nie przewiercono serii piasków i z tego względu miąższość złoża jest warunkowana głębokością rozpoznania i grubością nadkładu. Dodatkowo, w założeniach projektowych przyjęto głębokość rozpoznania maksymalnie 3 m poniżej lustra wody, która to głębokość będzie stanowić maksymalną głębokość eksploatacji. Złoże jest zatem częściowo zawodnione od głębokości 15,5 - 22,0 m, tj. od rzędnej ok. 152,6 m n.p.m. Miąższość złoża suchego wynosi od 13,7 do 20,0 m, zawodnionego – od 1,0 do 3,0 m. Różnica w położeniu spągu wynosi ok. 2 m. Miąższość złoża jest najmniejsza w części wschodniej i rośnie w kierunku W i S, w stronę dawnego złoża „Paplin III”. Strop złoża jest położony na rzędnych od 166,2 m n.p.m. do 172,8 m n.p.m. Nadkład serii złożowej, o grubości od 1,2 m do 2,5 średnio 1,9 m, stanowi gleba, piaski gliniaste i gliny. Granicę poziomą dolną stanowi głębokość rozpoznania złoża; spąg złoża znajduje się na rzędnych z zakresu 149,50 – 151,40 m n.p.m.

Eksploatacja złoża zostanie poprzedzona wcześniejszym zdjęciem nadkładu (miąższość średnio 1,9 m) zalegającego nad złożem. Usunięty nadkład będzie hałdowany na obrzeżach wyrobiska, w obrębie terenu górniczego. Wysokość hałd wynosić będzie od 2,0 do 3,0 m przy czym w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej będzie nie mniejsza niż 3,0 m, a ich nachylenie wynosić maksymalnie 45°. Nadkład zalegający nad złożem po usunięciu zostanie tymczasowo złożony w granicach terenu górniczego. W przyszłości utwory nadkładu wykorzystane zostaną do rekultywacji terenu pogórniczego. Eksploatacja będzie prowadzona systemem wgłębnym, ścianowym, sposobem odkrywkowym, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi (z ewentualnym wykorzystaniem podpięter), zarówno z warstwy suchej i zawodnionej do spągu złoża (miąższość tej warstwy do 3,0 m). Wydobywanie z piętra zawodnionego będzie odbywało się z półki założonej ok. 1,0 m powyżej poziomu wodonośnego.

W obrębie złoża będą pracowały dwie koparko-ładowarki lub spycharka oraz koparko-ładowarka, ewentualnie mobilny przesiewacz. Wydobyty surowiec będzie odbierany samochodami samowyladowczymi w zależności od zapotrzebowania; kopalina może być poddawana częściowo sortowaniu w mobilnym przesiewaczu. Wydobyta kopalina będzie wywożona w stanie naturalnej wilgotności, co będzie przeciwdziałało nadmiernemu pyleniu. Przewiduje się, że rocznie będzie wydobywane do 450 000 Mg kopaliny; planowane wydobywanie całości kopaliny przewidziane jest na okres do 20 lat.

Na etapie eksploatacji i likwidacji zakładu górniczego wystąpi zapotrzebowanie na paliwa (głównie ON do napędu sprzętu) w przewidywanej normatywnej ilości nieprzekraczającej 90,8 Mg/rok dla maszyn pracujących w obrębie złoża, tj. koparka, spycharka lub koparko-ładowarka, sortownik będzie napędzany elektrycznie lub będzie posiadał silnik spalinowy.

Podczas realizacji, eksploatacji przedsięwzięcia oraz jego ewentualnej likwidacji źródłem emisji do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie (koparka, spycharka, samochody ciężarowe, ew. sortownik na sucho itp.). Będzie to emisja punktowa, nieorganizowana o charakterze nieregularnym i stosunkowo krótkotrwałym, nie będzie wywierała uciążliwego, ponadnormatywnego oddziaływania na stan czystości atmosfery, dodatkowo zostanie zmniejszona poprzez redukcję prędkości poruszania się pojazdów. Emisja zapylenia oraz niewielkie zanieczyszczenia związane z emisją urządzeń eksploatacyjnych mieszczą się w granicach norm środowiskowych. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości wyeliminowania tego typu emisji. Kopalina będzie wydobywana i zbywana w stanie naturalnej wilgotności, natomiast zawodniona część złoża będzie wydobywana na odkład celem odsączenia.

Głównymi źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów po terenie (koparka lub koparko-ładowarka, spycharka, przesiewacz mobilny czy pojazdy ciężarowe itp.). Biorąc pod uwagę zagospodarowanie tego terenu, jego lokalizację względem terenów podlegających ochronie akustycznej oraz wykonaną analizę akustyczną należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących, przewidywane oddziaływania (planowane ekrany akustyczne – wały ziemne – od strony północno-wschodniej: wał 1 – o długości ok. 50 m przy granicy z dz. 371/4 oraz wał 2 – o długości ok. 100 m przy granicy z dz. 399/2 i wysokości nie mniejszej niż 3,0 m oba) nie wpłynie znacząco (ponadnormatywnie) na pogorszenie klimatu akustycznego dla najbliższych terenów chronionych akustycznie, znajdujących się w odległości

ok. 15 m od przedsięwzięcia w kierunku północnym. Wnioskodawca przewiduje, że ilość pojazdów ciężarowych opuszczających zakład górniczy nie przekroczy 30 szt. w ciągu 8/h zmiany. Zgodnie z wnioskiem Inwestora obsługa komunikacyjna będzie odbywała się od strony wschodniej, tj. projektowanym zjazdem z drogi o nawierzchni bitumicznej. Natomiast zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Zarządcę drogi, tj. Wójta Gminy Kowiesy, przedmiotowa droga nie posiada parametrów technicznych niezbędnych do obsługi komunikacyjnej rozpatrywanej inwestycji. W związku z powyższym dopuszcza się obsługę komunikacyjną wyjazdem na drogę publiczną zlokalizowaną od strony północno-zachodniej. Obsługę komunikacyjną należy realizować w uzgodnieniu oraz na warunkach właściwego Zarządcy drogi.

Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i będą opróżniane w sposób cykliczny, w miarę potrzeb. Zakład górniczy będzie zaopatrywany w wodę do celów socjalno-bytowych pracowników w opakowaniach zamkniętych.

W ramach funkcjonowania zakładu górniczego będą wytwarzane odpady o charakterze komunalnym, odpad ten będzie kwalifikowany jako 20 03 01 – niesegregowane, zmieszane odpady komunalne. Odpady te będą zbierane w odpowiednio zabezpieczonym pojemniku odpornym na działanie czynników atmosferycznych. Ponadto powstaną na etapie prac przygotowawczych następujące rodzaje i ilości odpadów: 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w ilości ok. 10 Mg, 17 01 02 - gruz ceglany w ilości ok. 30 Mg, 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 w ilości ok. 500 Mg oraz 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 w ilości ok. 0,1 Mg.

Odpady magazynowane będą na terenie inwestycji, w wyznaczonym, oznakowanym miejscu do czasu odbioru. Miejsce magazynowania wyznaczone zostanie w sposób niezakłócający innych prac budowlanych. Odpady magazynowane będą w pojemnikach oznaczonych kodem odpadu. Odbiorem odpadów zajmowały się będą firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Działalność wydobywcza będzie wiązała się z czasowym pogorszeniem warunków estetycznych i krajobrazowych terenu przedsięwzięcia i jego bezpośredniego otoczenia; jest to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej (częściowo stary sad owocowy). Wnioskodawca przewiduje rekultywację terenu poeksploatacyjnego w kierunku rolno-wodnym. Podczas zabiegów rekultywacji wykorzystany zostanie wcześniej zdeponowany nadkład. Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego będzie prowadzona w miarę sukcesywnie, w taki sposób aby przywrócić zdegradowanym gruntom wartości użytkowe. Zabiegi te należy prowadzić po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, które określą: stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów; osobę- podmiot zobowiązaną do rekultywacji gruntów; kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów czy też uznanie rekultywacji za zakończone. Przedsiębiorca nie przewiduje możliwości wypełniania wyrobiska po-eksploatacyjnego żadnymi odpadami, nie będzie tu prowadzony odzysk odpadów.

Uciążliwość prowadzonej działalności nie będzie wykraczać poza granice działki objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uciążliwość ta mieści się w granicach ustalonych norm środowiskowych. Na terenie zakładu górniczego nie zidentyfikowano ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedsięwzięcie ze względu na przewidywane parametry złoży częściowo przyczyni się do zmiany i fragmentacji krajobrazu. Teren ten nie będzie też stanowił dominanty wysokościowej; powstała nisza poddana zostanie zabiegom rekultywacji. Wyrobisko górnicze wyeksploatowaniu kopaliny i po przeprowadzeniu procesu rekultywacji zostanie przywrócony do zagospodarowania zbliżonego do tego sprzed rozpoczęcia wydobywania, rolno- wodnym w kierunku rekultywacji wraz ze zbiornikiem wodnym w dnie wyrobiska o głębokości do 3,0 m i jego łącznej powierzchni ok. 4,0 ha w dnie wyrobiska.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter lokalny, mało znaczący, krótkotrwały, aczkolwiek nieodwracalny (trwała zmiana morfologii terenu).

Gęstość zaludnienia gminy Kowiesy w roku 2023 wynosiła 32 os/km<sup>2</sup>.

Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej zgodnie z pismem Wójta Gminy Kowiesy z dnia 30 grudnia 2024 r. znak: RRG.6620.1.2024.a.MO znajduje się w odległości ok. 10 m w kierunku

wschodnim względem granic działki objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jest to zabudowa zagrodowa.

Teren przedsięwzięcia w znacznej części stanowi sad niskopiennych jabłoni. Cały teren jest ogrodzony jednak miejscami występują ubytki w siatce. Sad nie jest już użytkowany gospodarczo i planuje się jego wygaszenie ze względu na wiek drzew (ok. 20 lat) i ich niską produktywność. Przy gruncie spotkać można pospolite gatunki traw odpornych na wydeptywanie (często wykaszanych) i roślinność ruderalno-łąkową. W ostatnich latach zaniechano pielęgnację drzew owocowych co spowodowało rozrost wyższych traw, głównie trzcinnika. Pozostałą część działki od strony północnej stanowi fragment porzuconego sadu i ziemi ornej, na której zaniechano upraw. Pokryta jest ona murawami z dominacją pospolitych gatunków traw takich jak perz właściwy, wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita, mietlica pospolita, stokłosa bezostna. Obok traw notowano zwarte agregacje nawłoci kanadyjskiej i trzcinnika piaskowego oraz typowe gatunki siedlisk ruderalnych: koniczyzna łąkowa, mniszek lekarski, krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, bylica pospolita, wrotycz pospolity, przymiotno białe, powój polny, babka lancetowata, szczaw zwyczajny, pyleniec pospolity, jastrzębiec kosmaczek, koniczyzna polna. W obrębie działki, wzdłuż ogrodzenia oraz przy pozostałościach zabudowań gospodarczych, znajdują się pojedyncze drzewa, inne niż owocowe, które wymagać będą usunięcia. W ramach przedsięwzięcia oprócz drzew owocowych przewidziano wycinkę:

- 7 szt. klona pospolitego o obwodach pnia 34 -186 cm,
- 1 szt. klon jawor o obwodach pnia 216 cm,
- 1 szt. dąb szypułkowy o obwodach pnia 37 cm,
- 3 szt. robinii akacjowej o obwodach pnia 21 - 61 cm,
- 1 szt. wierzby sp. o obwodzie pnia 153 cm.

W ramach działań następczych zaplanowano nasadzenie co najmniej 34 szt. drzew liściastych gatunków rodzimych, o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, przystosowanych do lokalnych warunków siedliskowych. Materiał do nasadzeń powinien być zgodny z gatunkiem i odmianą, wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni, o prostych pniach, symetrycznych koronach i dobrze ukształtowanych bryłach korzeniowych; w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób grzybowych i szkodników.

Teren przedsięwzięcia oraz jego otoczenie nie znajduje się w rejonie występowania korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadregionalnym. Najbliższy korytarz migracyjny znajduje się w odległości ok. 2,4 km w kierunku zachodnim i jest to korytarz Dolina Bzury – Dolina Pilicy KPnC-21B.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza powierzchniowymi formami ochrony przyrody; w promieniu 5 km znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki w odległości ok. 170 m względem przedsięwzięcia
- Bolimowski Park Krajobrazowy w odległości ok. 220 m (otulina w odległości ok. 30 m) względem przedsięwzięcia,
- Bolimowsko-Radziejowski Obszar Chronionego krajobrazu w odległości ok. 3,7 km względem przedsięwzięcia.

Realizacja zamierzenia wnioskodawcy nie będzie negatywnie oddziaływać na żaden z ww. obszarów podlegających ochronie.

Z uwagi na rodzaj, skalę planowanego przedsięwzięcia oraz odległości względem obszarów podlegających ochronie prawnej nie będzie ono wywierać negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w tym najbliższej usytuowanego obszaru Natura 2000 – Dolina Rawki PLH100015 w odległości ok. 5,3 km.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej aneksie wskazano, iż rejon planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty żadnymi formami ochrony bezpośredniej - jest to rolnicza przestrzeń produkcyjna.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występują zdefiniowane obszary wodno-błotne, siedliska łąkowe; kopalina o stwierdzonej miąższości w zakresie 16,7 - 23,0 m udokumentowana jest w warstwie suchej, w warstwie przyspągowej (miąższość do 3,0 m) zawodnionej.



Ponadto na tym terenie nie występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych, obszary ochronne zbiorników śródlądowych, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; nie znajdują się tu także uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami górskimi, wyżynnymi oraz obszarami wybrzeży. Na tym terenie nie znajdują się tereny podlegające ochronie archeologicznej, historycznej czy konserwatorskiej.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu należy stwierdzić, że na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności, w tym oddziaływania skumulowane z innymi tego typu obiektami.

Informacje przedstawione w treści w zebranej dokumentacji wskazują, że przy przyjętych założeniach organizacyjnych, technicznych i technologicznych nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego. Przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań wykraczających poza dopuszczalne stężenia i normy. Eksploatacja kopalni rozumiana jako racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów naturalnych będzie prowadzona do spągu złoża.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Środkowej Wisły, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Chojnatka o kodzie RW2000102726729. JCWP posiada status naturalnej części wód o ogólnym złym stanie. Jest to część wód ze słabym stanem ekologicznym oraz stanem chemicznym poniżej dobrego. Wskaźniki, które determinują słaby stan ekologiczny: BZT5, fosfor fosforanowy (V), makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna, natomiast wskaźniki, które determinują stan chemiczny poniżej dobrego: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten, bromowane difenylotery, rtęć, heptachlor. JCWP jest monitorowana. Osiągnięcie celów środowiskowych dla wskazanej części wód oceniono jako zagrożone. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego poprzez zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie stanu chemicznego dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników stan dobry. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe w zakresie wskaźników: fosforany, BZT5, MIR, MMI, EFI+PL/IBI\_PL, bromowane difenylotery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE brakiem możliwości technicznych (w tym niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań podstawowych obejmujących poprawę warunków dla obszarów chronionych oraz ograniczenie zanieczyszczeń rozproszonych z rolnictwa. Działania uzupełniające to edukacja i informacja, kształtowanie stosunków wodnych w zlewni JCWP oraz aktualizacja programu ochrony środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, oznaczonym kodem PLGW200063. Dla ww. obszaru JCWPd stan chemiczny, ilościowy oraz ogólny określono jako dobry. Presje determinujące stan JCWPd to presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. W przedmiotowej JCWPd występuje chemiczna presja determinująca stan wód. Osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Poza obowiązkową realizacją katalogu działań krajowych wdraża się zestaw działań poprzez ustanowienie obszaru chronionego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) oraz wsparcie działań organów administracji w zakresie ustanowienia obszarów ochronnych GZWP.

Teren inwestycji znajduje się w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 o nazwie „Subniecka warszawska”.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno-błotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 r. oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane i opisane powyżej potencjalne oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) na środowisko, organ określił szereg warunków projektowych, technicznych i organizacyjnych, które pozwolą na wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska.

Ze względu na lokalizację i charakter inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Prace wydobywcze będą wykonane w technologii tradycyjnej i nie będą stwarzały trwałych i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach ul. Trzcńska 18, 96- 100 Skierniewice, za pośrednictwem Wójta Gminy Kowiesy w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a zrzeczenie się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania skutkuje wykonaniem decyzji (decyzja staje się ostateczna i prawomocna) przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Zatem zrzeczenie się prawa do odwołania spowoduje niemożność wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

**WÓJT GMINY KOWIESY**

.....Jarosław Pepka.....

**Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kowiesy oraz Sołectw: Paplin**

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) wnioskodawca uiścił od niniejszej decyzji opłatę skarbową w kwocie **205,00zł** /słownie: dwieście pięć złotych/ - załącznik do ustawy cz. I pkt 45.

Dowód potwierdzenia wpłaty - potwierdzenie transakcji w ING Bank Śląski S.A. z dnia 17.12.2024r.

Nr transakcji : 202435297202406718

INSPEKTOR  
ds. Ochrony Środowiska

*inż. Maria Odziemkowska*

Otrzymują:

1. Inwestor – EUROPOL Grzegorz Jędrzejewski 96-116 Dębowa Góra 23 reprezentowany przez pełnomocnika – Panią Grażynę Porwańską ( adres do korespondencji: ATMO PROJEKT , ul. Gdańska 91/93, 93-613 Łódź)
2. Strony postępowania – w trybie art. 49 k.p.a.
3. A/a x 2

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

